



Adhesivos

Impresión blanca en toda la superficie

CREACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE IMPRESIÓN

- Cree un área del tamaño y la forma de la pegatina (redonda, ovalada, rectangular o cuadrada) como un trazo
- Configurar la superficie en modo colores especiales y colocar el diseño superficie
- El canal de color especial debe crearse en sólido 100% (no blanco) y designarse con el nombre „impresión en blanco“. También debe ser fijado en la opción de „sobreimpresión“
- Sin matices de colores, transparencias, colores en relieve, tonos de colores así como efectos gráficos (sombras, reflejos de colores, apariencia, etc.)

Todo el adhesivo se imprimirá en bajoimpreso blanco.

REQUISITOS PARA EL DISEÑO

- Tamaño mínimo de letra de 6 pts
- Grosor de letra y líneas de mínimo 0,5 pts (0,176 mm)
- Incrustar fuentes o convertir en curvas/trazos

ENVÍO DE LOS ARCHIVOS DE IMPRESIÓN

- Como archivo PDF sin conversión de canal
- Son válidas las especificaciones generales para archivos PDF

IMPRESIÓN BLANCA

CMYK

MATERIAL



CONSEJO

Coloque la capa blanca encima de su motivo. El color blanco se imprimirá bajo su diseño y hará que los colores se destaquen claramente y no sean translúcidos.