



# Pegatinas para vidriería

## Impresión blanca en área coloreada

### IMPRESIÓN BLANCA EN ÁREA COLOREADA

- Duplicar las superficies que deben ir impresas en blanco
- Convierta el duplicado en trazos, créelo como canal de color directo y colóquelo sobre el área de color
- El canal de color especial debe crearse en sólido 100% (no blanco) y designarse con el nombre „impresión en blanco“. También debe ser fijado en la opción de „sobreimpresión“
- Sin matices de colores, transparencias, colores en relieve, tonos de colores así como efectos gráficos (sombras, reflejos de colores, apariencia, etc.)

Las áreas configuradas con colores especiales se imprimirán con bajoimpreso blanco.

**i** Por favor tome en cuenta que los datos de impresión deben proporcionarse invertidos (en espejo).

### REQUISITOS PARA EL DISEÑO

- Tamaño mínimo de letra de 6 pts
- Grosor de letra y líneas de mínimo 8 pts (2,82 mm)
- Incrustar fuentes o convertir en curvas/trazos

### ENVÍO DE LOS ARCHIVOS DE IMPRESIÓN

- Como archivo PDF sin conversión de canal
- Son válidas las especificaciones generales para archivos PDF

### IMPRESIÓN BLANCA (DISEÑO-DUPLICADO)

CMYK

MATERIAL

