



Pegatinas para vidriería

Impresión blanca en toda la superficie

CREACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE IMPRESIÓN

- Cree un área del tamaño y la forma de la pegatina (redonda, ovalada, rectangular o cuadrada) como un trazo
- Configurar la superficie en modo colores especiales y colocar el diseño sobre
- El canal de color especial debe crearse en sólido 100% (no blanco) y designarse con el nombre „impresión en blanco“. También debe ser fijado en la opción de „sobreimpresión“
- Sin matices de colores, transparencias, colores en relieve, tonos de colores así como efectos gráficos (sombras, reflejos de colores, apariencia, etc.)

Todo el adhesivo se imprimirá en bajoimpreso blanco.

i Por favor tome en cuenta que los datos de impresión deben proporcionarse invertidos (en espejo).

REQUISITOS PARA EL DISEÑO

- Tamaño mínimo de letra de 6 pts
- Grosor de letra y líneas de mínimo 8 pts (2,82 mm)
- Incrustar fuentes o convertir en curvas/trazos

ENVÍO DE LOS ARCHIVOS DE IMPRESIÓN

- Como archivo PDF sin conversión de canal
- Son válidas las especificaciones generales para archivos PDF

IMPRESIÓN BLANCA

CMYK

MATERIAL

